

## KOPFSTATION KHE 5008 CI | KHE 5016 | KHE 5016 CI

### 19“-Kopfstation mit 8/16x DVB-S/S2/S2x/DVB-C/DVB-T/T2 in 8/16x DVB-C oder DVB-T

- || 8/16 unabhängige Multitunereingänge, wandelt 8/16 × DVB-S/S2/S2X/T/T2/C in 8/16 × DVB-C oder DVB-T Kanäle, die Modulation am Ausgang ist konfigurierbar
- || Remux | Crossmultiplex
- || NIT-Editiermöglichkeit und PID-Filtering
- || Schnittstelle für CASimulcrypt Server (Softwareerweiterung nötig)
- || Unterstützt SNMPv1 und SNMPv2c
- || Für Wandmontage oder als 19“-Einheit verwendbar
- || Entschlüsselung verschlüsselter Programmpakete über CA-Module (auch High-Speed-Module) möglich, flexible und effiziente Zuordnung von Programmen zu CA-Modulen



Typ		KHE 5008 CI	KHE 5016	KHE 5016 CI
Artikel-Nr.		57004706	57004523	57004524
Anzahl der Tuner		8		16
Common Interface-slots		6	0	6
<b>Eingänge für Satellitensignale</b>				
Modulation		QPSK / 8PSK / 8APSK / 16APSK / 32APSK		
Frequenzbereich	MHz	900...2150		
Pegel	dBμV	43...84		
Symbolraten	MS/s	1,5...45 (<40 in 32APSK)		
<b>Eingänge für terrestrische CATV-Eingänge</b>				
Modulation		DVB-C/T/T2		
Frequenzbereich DVB-T/T2	MHz	47 - 862		
Frequenzbereich DVB-C	MHz	47 - 1006+		
Pegel DVB-T/T-2	dBμV	39 - 84; Bandbreite 5/6/7/8 MHz		
Pegel DVB-C	dBμV	49 - 84		
<b>Ausgänge</b>				
Anzahl der Modulatoren		8		16
Modulation		DVB-C oder DVB-T		
Frequenzbereich DVB-T	MHz	109 - 862 (S2 - K69)		
Frequenzbereich DVB-C	MHz	109 - 1006 (S2 - K69)		
Pegel DVB-T, einstellbar	dBμV	77 - 97		
Pegel DVB-C, einstellbar	dBμV	80 - 100		
<b>Allgemein</b>				
Netzspannung	V AC	100 - 240		
Leistungsaufnahme	W	50 (50-60 Hz)		60 (50 - 60 Hz)
Betriebstemperatur	°C	-10 ... +50		
Gewicht	kg	2,8		3,15
Maße	mm	480 x 43 x 275 (19“, 1 HE)		